


Características:

- Conexiones de hierro maleable para tubería Clase 150.
- Mantenga los productos fuera de ambiente corrosivo tanto interior como exterior.
- Mantenga libre de humedad durante el transporte y almacenaje.
- Trabajan bajo condiciones normales de temperatura y presión, no deben someterse a temperaturas menores a -29°C.
- Se utilizan para la conducción de agua, gas, aire (En ambientes no corrosivos)



Dimensiones en pulgadas

No. Parte		Tamaño	A	DIAM. EXT.	Longitud de Rosca	Espesor del metal	Peso (kg)
Negro	Galvanizado						
ES70623M	511-203M	1/2	1.34	1.20	0.43	0.10	0.063
ES70624M	511-204M	3/4	1.52	1.46	0.50	0.12	0.097
ES70625M	***	1	1.67	1.77	0.58	0.13	0.172
ES70626M	***	1 1/4	1.93	2.15	0.67	0.14	0.276
ES70627M	511-207M	1 1/2	2.15	2.43	0.70	0.15	0.326
ES70628M	511-208M	2	2.53	2.96	0.75	0.17	0.526
ES70629M	***	2 1/2	2.88	3.59	0.92	0.21	0.919
ES70630M	***	3	3.18	4.28	0.98	0.23	1.327
ES70631M	***	4	3.69	5.40	1.08	0.26	2.395

Presión de trabajo

Temperatura de trabajo °C	Maxima Presión (psi)
-29 ~ 66	300
100	265
125	225
150	185
175	150



No. Parte.

511-203M - 511-208M
ES70624M - ES70628M

- Extremos roscados cumplen con ANSI/ASME B1.20.1.
- Material cumple con ASTM A197.
- Dimensiones cumplen con ASME B16.3
- Conexiones galvanizadas cumplen con NSF61.



Muellercomercial.com

LÍNEA DE PRODUCTOS.

©2025Mueller Comercial de México LIT-000

Este Producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación y es efectiva a partir de la fecha de la nota de venta. La garantía no cubre daños derivados por mala instalación. Para hacer efectiva la garantía presente el producto en el lugar de compra adjuntando la nota de venta correspondiente.