


Características:

- Conexiones de hierro maleable para tubería Clase 150.
- Mantenga los productos fuera de ambiente corrosivo tanto interior como exterior.
- Mantenga libre de humedad durante el transporte y almacenaje.
- Trabajan bajo condiciones normales de temperatura y presión, no deben someterse a temperaturas menores a -29 °C.
- Se utilizan para la conducción de agua, gas, aire (En ambientes no corrosivos)

Dimensiones en pulgadas

No. Parte		Tamaño	E	H	M	Peso (lbs)
Galv.	Negro					
511-310M	521-310M	1/4"X1/8"	0.21	0.84	1.00	0.07
511-320M	521-320M	3/8"X1/8"	0.23	1.01	1.13	0.09
511-321M	521-321M	3/8"X1/4"	0.23	1.01	1.13	0.11
511-330M	521-330M	1/2"X1/8"	0.25	1.20	1.25	0.13
511-331M	521-331M	1/2"X1/4"	0.25	1.20	1.25	0.13
511-332M	521-332M	1/2"X3/8"	0.25	1.20	1.25	0.15
511-340M	521-340M	3/4"X1/8"	0.27	1.46	1.44	0.18
511-341M	521-341M	3/4"X1/4"	0.27	1.46	1.44	0.20
511-342M	521-342M	3/4"X3/8"	0.27	1.46	1.44	0.22
511-343M	521-343M	3/4"X1/2"	0.27	1.46	1.44	0.24
511-351M	521-351M	1"X1/4"	0.30	1.77	1.69	0.29
511-352M	521-352M	1"X3/8"	0.30	1.77	1.69	0.30
511-353M	521-353M	1"X1/2"	0.30	1.77	1.69	0.35
511-354M	521-354M	1"X3/4"	0.30	1.77	1.69	0.39
511-362M	521-362M	1-1/4"X3/8"	0.34	2.15	2.06	0.47
511-363M	521-363M	1-1/4"X1/2"	0.34	2.15	2.06	0.49
511-364M	521-364M	1-1/4"X3/4"	0.34	2.15	2.06	0.54
511-365M	521-365M	1-1/4"X1"	0.34	2.15	2.06	0.59
511-372M	521-372M	1-1/2"X3/8"	0.37	2.43	2.31	0.64
511-373M	521-373M	1-1/2"X1/2"	0.37	2.43	2.31	0.61
511-374M	521-374M	1-1/2"X3/4"	0.37	2.43	2.31	0.66



No. Parte.

511-300M a 511-398M
521-300M a 521-398M

- Extremos roscados cumplen con ANSI/ASME B1.20.1.
- Material cumple con ASTM A197.
- Dimensiones cumplen con ASME B16.3
- Conexiones galvanizadas cumplen con NSF61



Presión de trabajo

Temperatura de trabajo °C	Máxima Presión (psi)
-29 ~ 66	300
100	265
125	225
150	185
175	150



Muellercomercial.com

LÍNEA DE PRODUCTOS.

©2025Mueller Comercial de México LIT-000

Este Producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación y es efectiva a partir de la fecha de la nota de venta. La garantía no cubre daños derivados por mala instalación. Para hacer efectiva la garantía presente el producto en el lugar de compra adjuntando la nota de venta correspondiente.


Características:

- Conexiones de hierro maleable para tubería Clase 150.
- Mantenga los productos fuera de ambiente corrosivo tanto interior como exterior.
- Mantenga libre de humedad durante el transporte y almacenaje.
- Trabajan bajo condiciones normales de temperatura y presión, no deben someterse a temperaturas menores a -29 °C.
- Se utilizan para la conducción de agua, gas, aire (En ambientes no corrosivos)



No. Parte.

511-300M a 511-398M
521-300M a 521-398M



Dimensiones en pulgadas

No. Parte		Tamaño	E	H	M	Peso (lbs)
Galv.	Negro					
511-375M	521-375M	1-1/2"X1"	0.37	2.43	2.31	0.75
511-376M	521-376M	1-1/2"X1-1/4"	0.37	2.43	2.31	0.82
511-383M	521-383M	2"X1/2"	0.42	2.96	2.81	1.00
511-384M	521-384M	2"X3/4"	0.42	2.96	2.81	0.97
511-385M	521-385M	2"X1"	0.42	2.96	2.81	1.03
511-386M	521-386M	2"X1-1/4"	0.42	2.96	2.81	1.13
511-387M	521-387M	2"X1-1/2"	0.42	2.96	2.81	1.24
511-394M	521-394M	2-1/2"X3/4"	0.48	3.59	3.25	1.70
511-395M	521-395M	2-1/2"X1"	0.48	3.59	3.25	1.77
511-396M	521-396M	2-1/2"X1-1/4"	0.48	3.59	3.25	1.82
511-397M	521-397M	2-1/2"X1-1/2"	0.48	3.59	3.25	1.91
511-398M	521-398M	2-1/2"X2"	0.48	3.59	3.25	2.12
511-304M	521-304M	3"X3/4"	0.55	4.28	3.69	2.46
511-305M	521-305M	3"X1"	0.55	4.28	3.69	2.49
511-306M	521-306M	3"X1-1/4"	0.55	4.28	3.69	2.56
511-307M	521-307M	3"X1-1/2"	0.55	4.28	3.69	2.71
511-308M	521-308M	3"X2"	0.55	4.28	3.69	2.78
511-309M	521-309M	3"X2-1/2"	0.55	4.28	3.69	3.16
511-325M	521-325M	4"X1"	0.66	5.40	4.38	4.00
511-326M	521-326M	4"X1-1/4"	0.66	5.40	4.38	4.15
511-327M	521-327M	4"X1-1/2"	0.66	5.40	4.38	4.22
511-328M	521-328M	4"X2"	0.66	5.40	4.38	4.35
511-329M	521-329M	4"X2-1/2"	0.66	5.40	4.38	4.83
511-300M	521-300M	4"X3"	0.66	5.40	4.38	5.46
511-323M	521-323M	6"X4"	0.90	7.80	4.72	9.72

- Extremos roscados cumplen con ANSI/ASME B1.20.1.
- Material cumple con ASTM A197.
- Dimensiones cumplen con ASME B16.3
- Conexiones galvanizadas cumplen con NSF61 .



Presión de trabajo

Temperatura de trabajo °C	Máxima Presión (psi)
-29 ~ 66	300
100	265
125	225
150	185
175	150



Muellercomercial.com

LÍNEA DE PRODUCTOS.

©2025Mueller Comercial de México LIT-000

Este Producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación y es efectiva a partir de la fecha de la nota de venta. La garantía no cubre daños derivados por mala instalación. Para hacer efectiva la garantía presente el producto en el lugar de compra adjuntando la nota de venta correspondiente.